

D-TANK



Емкости для сбора сточных вод

Эти емкости прочной конструкции отличаются простотой установки и наличием водяного затвора. Емкости объемом 100, 200 или 600 л изготовлены из полиэтилена, они снабжены крышкой с растянутой прокладкой из каучука основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM) и болтами с гайками из нержавеющей стали. Предусмотрены стандартный вариант исполнения и модели E с дополнительным оборудованием.



Простота установки

Особо прочная гидравлическая часть

Наличие водяного затвора

Технические характеристики

Вход DN 110 с прокладкой

Мощность DN 50 с прокладкой (D-TANK 100)
DN 63 с прокладкой (D-TANK 200 и 600)

Источник питания 3 кабельных сальника M20 + 2 крышки (D-TANK 100)
4 кабельных сальника M20 + 3 крышки (D-TANK 200)
6 кабельных сальников M20 + 4 крышки (D-TANK 600)

Принадлежности



Принадлежности для емкостей D-TANK

Стр. 379: **комплект деталей**

Пластина для емкости D-TANK 600E
Фланец для емкости D-TANK с насосом DRS
Переходник для емкости D-TANK
Комплект деталей для отвода жидкости из емкости D-TANK 100

Материалы

Емкость Полиэтилен

Варианты исполнения



D-TANK 100 (стандартный вариант исполнения)

Емкость объемом 100 л с прокладками и кабельными сальниками

D-TANK 100E

Емкость объемом 100 л (выходной патрубок из ПВХ Ø 1-1/2" для трубопровода диаметром 50 мм, 2 втулки для кабеля поплавкового реле, вертикальный выход с водяным затвором)




D-TANK 200 (стандартный вариант исполнения)

Емкость объемом 200 л (выходной патрубок из ПВХ Ø 2" для трубопровода диаметром 63 мм, 2 втулки для кабеля поплавкового реле, вертикальный выход с водяным затвором)

D-TANK 200E

Емкость объемом 200 л с комплектом деталей для быстрого подсоединения с направляющими (выходной патрубок из ПВХ Ø 2" для трубопровода диаметром 63 мм, 2 втулки для кабеля поплавкового реле, вертикальный выход с водяным затвором, напольная плита для нагрузки до 40 кг)



D-TANK 600 (стандартный вариант исполнения)

Емкость объемом 600 л (выходной патрубок из ПВХ Ø 2" для трубопровода диаметром 63 мм, 3 втулки для кабеля поплавкового реле, вертикальный выход с водяным затвором)

D-TANK 600E

Емкость объемом 600 л с комплектом деталей для быстрого подсоединения с направляющими (выходной патрубок из ПВХ Ø 2" для трубопровода диаметром 63 мм, 3 втулки для кабеля поплавкового реле, вертикальный выход с водяным затвором, напольная плита для нагрузки до 40 кг)

D-TANK

Емкости для сбора сточных вод



Модель	Код	Цена	Масса, кг	Размеры, мм
D-TANK 100	365800714	10.917,00	9,2	525x440x625
D-TANK 100 E	365800715	14.934,00	9,5	525x440x625
D-TANK 200	365800701	23.026,00	13,0	490x710x785
D-TANK 200 E	365800702A	36.356,00	23,0	490x710x785
D-TANK 600	365800703	49.473,00	33,0	925x870x1135
D-TANK 600 E	365800704A	77.706,00	53,0	925x870x1135