

# Паспорт Емкость утепленная Т5000л



## **Назначение**

Утепленная емкость T5000л имеет объем 5000 литров, применяется для хранения воды, пищевых продуктов (без ограничений), для агрессивных сред, например дизтоплива, различных масел и других химических веществ.

## **Техническое описание**

Утепленная емкость T5000л состоит из стандартной бочки T5000л, поддона и чехла специальной конструкции. Предусмотрена специальная крышка на чехле для доступа к горловине бочки, что позволяет минимизировать потери тепла при доступе к содержимому бочки.

Емкость изготовлена из пищевого химически стойкого полиэтилена низкой плотности высокого давления (LL-DPE, линейный ПВД) в соответствии с ТУ 2290-001-80536468-15 и соответствует необходимым сертификационным требованиям, действующим на территории РФ. Материал бака устойчив к ультрафиолетовому воздействию, не горюч, не изменяет физических, химических и вкусовых свойств хранящихся жидкостей.

Емкость имеет заливную горловину, закрываемую крышкой с дыхательным клапаном. Диаметр крышки позволяет производить обслуживание емкостей внутри.

Материал чехла – ПВХ, непромокаемый прочный материал, обеспечивает защиту от осадков, ветра и низких температур, к нему не прилипает бетон, сохраняет эластичность при отрицательных температурах, так же устойчив к ультрафиолетовому излучению и гниению. В качестве обогрева используется резистивный кабель – обеспечивает хороший тепловой контакт с емкостью, обладает эластичностью, что позволяет принимать необходимую форму при изменении диаметра емкости при наполнении её водой. Основной материал теплоизоляции – экструдированный пенополиэтилен, обладает низкой теплопроводностью, высокой устойчивостью к деформациям, водонепроницаем.

## **Характеристики:**

Параметр	Значение
Максимальный ток нагрузки	16А 220В
Напряжение питания	переменное 220В+10%/-15%, 50Гц
Тип греющего кабеля	резистивный
Мощность обогревающей системы	1,7 кВт
Температура эксплуатации	от -30 до +60 °C
Температура монтажа и включения емкости	от 0 до -20 °C
Предустановленная температура	10°C
Длина сетевого шнура	5 м
Вес	170 кг
Габариты (ВысотаxДиаметр)	2400x1860 мм
Материал утепления	корпус: экструдированный пенополиэтилен днище: пенопласт
Наружный материал ткани	ПВХ

## **Комплект поставки**

Параметр	Количество
Емкость T5000л	1
Чехол с подогревом	1
Металлический поддон	1

## **Установка и подготовка к эксплуатации**

1. Установить утепленную емкость на ровную поверхность.
2. Подключить к электрической сети с использованием устройства защитного отключения (УЗО).
3. При необходимости, выставить нужное значение на панели управления согласно паспорту терморегулятора (прилагается к изделию).
4. При присоединении дополнительного оборудования необходимо обеспечить дополнительную теплоизоляцию подключаемого оборудования, гидравлической арматуры и трубопровода.
5. Перед началом эксплуатации необходимо убедиться в работоспособности электрических компонентов.

## **Необходимые меры безопасности при эксплуатации.**

1. Необходимо использовать УЗО в целях избежания риска поражения электрическим током.
2. Не использовать изделие при повреждении электрических компонентов.
3. Монтаж и подключение должны производиться квалифицированными специалистами.
4. Не допускается эксплуатация вблизи открытого огня и нагревательных приборов.

## **Транспортировка и хранение**

- Допускается любым видом транспорта.
- Способ транспортировки: штабелером; при помощи строп.
- Следует исключить механическое повреждение корпуса, а также воздействие огня и нагревательных приборов.
- Изделие предназначено только для наземного и стационарного использования.
- Транспортировка допускается только при отсутствии внутри емкости жидкости и других материалов.

**Гарантия изготовителя**

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи.

**Гарантия не распространяется в случаях:**

- нарушения правил эксплуатации, хранения и транспортировки.
- наличия механических повреждений изделия, возникших в результате удара или аварии.
- самостоятельного подключения к изделию дополнительного оборудования, подключения к системе водо- и электроснабжения.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

**Гарантийное обслуживание**

Гарантийный талон №\_\_\_\_\_

Наименование позиции .....

Продавец .....

Дата продажи .....

место  
для  
печати

Уважаемые покупатели!  
Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию производства компании «ЭкоПром».  
Нам важно ваше мнение! Присылайте свои отзывы и предложения о нашей продукции.  
Пишите нам на почту: [info@ekopromgroup.ru](mailto:info@ekopromgroup.ru)



---

Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»  
Менделеевская ул., д.9, Санкт-Петербург, 194044  
Тел.: 8 (812) 655-09-09  
Тел.: 8 800 555-44-90 (Звонок по России бесплатный)  
Факс: 8 (812) 655-09-09  
[sale@ekopromgroup.ru](mailto:sale@ekopromgroup.ru)  
[www.ekopromgroup.ru](http://www.ekopromgroup.ru)