



# navien SMART TOK

Везде, где доступ к интернету, свободно управляете котлом со смартфона и в любое время и в любом месте.

smart app

voice

save

SMART CONTROL SMART VOICE SMART SAVE


NAVIENT RUS LLC

117342, г. Москва, ул. Прохосюзная д.65 корп.1, эт.10


Тел.: 8(495) 258 60 55 Веб-сайт : [www.navien.ru](http://www.navien.ru) / E-mail : [info@navien.ru](mailto:info@navien.ru)

**KD navien**

## Со смартфоном удобнее!



По дороге домой, внутри дома, или во время тренировки, управляете котлом со смартфона в любое время и в любом месте.



### SMART CONTROL

SMART CONTROL – везде, где есть wi-fi интернет, можно свободно управлять котлом со смартфона или iPhone, устанавливая таймер и круглосуточную программу отопления.



### SMART VOICE

SMART VOICE – с помощью выносного пульта управления и голосовых подсказок можно легко управлять котлом в различных режимах.



### SMART SAVE

SMART SAVE – функция управления мощностью отопления в трех разных режимах позволяет снижать расходы на газ.

## Способ установки

Легкая и простая установка

1

Загрузите приложение Navien Smart TOK с помощью поиска на Play store или App store, затем нажмите Регистрация.

2

Выключите питание выносного пульта управления, затем нажмите кнопку OK в течение 3 секунд для установки режима точки доступа (AP mode).

3

Выберите роутер для подключения к пульту управления, затем введите пароль роутера.

4

Введите информацию о пользователе и выберите часовой пояс, затем нажмите зарегистрироваться.

## Техническая спецификация

МОДЕЛЬ			13K	16K	20K	24K	30K	35K
Топливо			Природный газ / Сжиженный газ					
КПД		%	92.5	92.0	91.7	91.0	90.5	90.5
Тепловая мощность	ОВ	кВт	8.0 - 13.0	8.0 - 16.0	8.0 - 20.0	8.0 - 24.0	11.0 - 30.0	13.0 - 35.0
	ГВС		24.0				30.0	35.0
Отапливаемая площадь		м <sup>2</sup>	до 130	до 160	до 200	до 240	до 300	до 350
Расход газа (мин. / макс.)	Природный газ	м³ / час	0.95/1.51	0.95/1.86	0.95/2.32	0.95/2.79	1.27/3.53	1.48/4.12
	Сжиженный газ	кг / час	0.79/1.16	0.79/1.43	0.79/1.79	0.79/2.15	1.06/2.69	1.23/3.14
Производительность ГВС	ΔT 25°C	л / мин	13.8				17.2	20.1
	ΔT 40°C		8.6				10.8	12.5
Присоединительные размеры	ОВ	дюйм	G 3/4"					
	ГВС		G 1/2"					
	Газ		G 1/2"				G 3/4"	
Габаритные размеры (Высота x Ширина x Глубина)		мм	695 x 440 x 290					
Вес (без воды)		кг	28				29	30

\*Компания KD NAVIEN оставляет за собой право вносить необходимые технические изменения в свою продукцию без предварительного уведомления