

Стальной котел на газе и дизельном топливе 120 - 1850 кВт

Logano SK655/SK755

Buderus

Отопительные системы
будущего.



Низкотемпературный водогрейный котел Logano SK655/SK755 стального исполнения привлекателен одновременно и низкими капиталовложениями, и эксплуатационными затратами.

- Надежная и долговечная конструкция
- Рабочая температура теплоносителя до 105° C (с Logamatic серии 4324)
- Высокий уровень автоматизации (с Logamatic серии 4000)

Оптимальное решение в настоящем и на будущее

Используя линейку котлов Logano SK655/SK755 Вы сможете реализовать оптимальное техническое решение для любого объекта теплоснабжения: крышную котельную жилого здания, бюджетную котельную коммунального предприятия, модернизировать существующую котельную промышленного предприятия и т. д. Зная тип используемого топлива, мы укомплектуем котел горелкой из программы товаров Buderus.



Геометрия топочной камеры обеспечивает оптимальное сгорание топлива с образованием минимального количества вредных выбросов в атмосферу, а теплообменные поверхности – высокий коэффициент использования до 93%. Вы останетесь довольны прочностью конструкции котла, простотой в эксплуатации и, самое важное, экономичностью и надежностью оборудования Buderus.

Logano SK655		120	190	250	300	360
Номинальная тепловая мощность	кВт	120	190	250	300	360
Высота котла	мм	1005	1065	1095	1095	1165
Ширина котла	мм	800	850	890	890	955
Длина котла	мм	1515	1720	1850	2010	1972
Диаметр патрубка продуктов сгорания	мм	200	200	250	250	250
Транспортный вес	кг	430	528	636	665	764

Logano SK755		420	500	600	730	820	1040	1200	1400	1850
Номинальная тепловая мощность	кВт	420	500	600	730	820	1040	1200	1400	1850
Высота котла	мм	1165	1255	1255	1255	1365	1475	1475	1612	1732
Ширина котла	мм	955	1040	1040	1150	1150	1230	1230	1322	1381
Длина котла	мм	2172	2114	2364	2310	2510	2635	2935	3080	3480
Диаметр патрубка продуктов сгорания	мм	250	300	300	350	350	350	350	400	400
Транспортный вес	кг	874	1011,5	1098,5	1264,5	1394,5	1863,5	2056,5	2478,5	3190,5



Logamatic 5000

С системой автоматического управления Logamatic 5000 Вы сможете решить любую задачу проектирования котельной, легко настроить требуемые параметры при вводе оборудования в эксплуатацию, а также выполнить плановую проверку в процессе работы.

Преимущества Logano SK655/SK755:

- Удачное соотношение «цена/качество/мощность»
- Высокий коэффициент использования до 93%
- Камера сгорания выверенной геометрии для обеспечения низких выбросов вредных веществ
- Большая площадь теплообмена
- Возможность использования газа и дизельного топлива
- Эффективная теплоизоляция
- Протестированная модульная система управления Logamatic 5000
- Возможность использования с различными водонагревателями Logalux
- Отсутствие требования обеспечения минимального расхода теплоносителя через котел
- Простое обслуживание с фронта котла

Специализированная отопительная компания:

